



FICHA TÉCNICA DE PINTURA BLANCA PARA LÍNEAS

1.0 Descripción general

La pintura blanca para líneas ACRYTECH es una pintura texturada para marcar las líneas hecha con una emulsión 100 % de látex acrílico. Su fórmula exclusiva permite trazar líneas nítidas y claras en una sola capa sin la necesidad de colocar una imprimación o un sellador. Está diseñada para aplicar en canchas de tenis de asfalto o concreto nuevas y en uso, canchas de básquet, pistas de atletismo, canchas de voleibol u otras superficies para recreación. La pintura blanca para líneas de ACRYTECH es altamente resistente al uso y a la degradación causada por los rayos ultravioletas y no contiene asbestos, plomo ni mercurio.

2.0 Instrucciones de seguridad

Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Para más información consulte la FDS (ficha de datos de seguridad).

3.0 Almacenamiento y manipulación

Proteger contra las temperaturas bajas. La pintura blanca para líneas debe almacenarse a una temperatura de entre 4 °C (40 °F) y 32 °C (90 °F).

Envoltorio: Botella de plástico de 1 galón (11 libras)

4.0 Cobertura

1 galón cubre una cancha de tenis (de 480 pies lineales y 2 pulgadas de ancho)

5.0 Aplicación

Solo aplicar después de que el protector de color ACRYTECH esté seco, hasta 24 horas posteriores de la aplicación de la capa final. Aplicar la 1.ª capa (la 2.ª capa es opcional) con un pincel de cerdas suaves o un rodillo de buena calidad. Aplicar hasta 20 pies por vez si la temperatura ambiente excede los 30 °C (86 °F). Aplicar hasta 40 pies por vez si la temperatura ambiente está por debajo de los 30 °C (86 °F).

8.0 Limitaciones

NO APLICAR CUANDO:

1. Está pronosticado lluvia.
2. Las temperaturas de la superficie exceden los 54 °C (130 °F).
3. No aplicar cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los 10 °C (50 °F)

Un producto de Stegas, Inc.

www.Tennispaint.com

2988 Angellet Dr. Austell, GA 30106